

Látványkonvektorok

ZEUSZ



Parapetes (F) és kéményes (P) kivitelben is kapható.



ZEUSZ látványkonvektor

Az élőláng hatású **Zeusz** látványkonvektor egyesíti a kandalló hangulatát a gázfűtés kényelmével. A kéményes és parapetes változatban is kapható esztétikus készülék tökéletesen alkalmas a nagyobb nappali helyiségek fűtésére.

A készülék felszerelése és üzemeltetése engedélyköteles.

- **esztétikus** kivitel
- **nagy** teljesítmény
- **kíváló** hatásfok
- **lemez** hőhasznosító

| Készülék típusa | ZEUSZ F8.50F | | | ZEUSZ F8.50P | | |
|----------------------------------|--------------|--------|-----|--------------|--------|-----|
| | H | S | PB | H | S | PB |
| Gázfajta | | | | | | |
| Névleges hőterhelés | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Hatásfok névleges terhelésen (%) | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 | 81 |
| Magasság (mm) | | 620 | | | 720 | |
| Szélesség (mm) | | 840 | | | 840 | |
| Mélység (mm) | | 371 | | | 450 | |
| Tömeg (kg) | | 34 | | | 32 | |
| Gázcsatlakozás | | R 1/2" | | | R 1/2" | |

A P típusú készülék csatlakozó égéstermék elvezető cső névleges átmérője 76 mm.



06-40-98-65-32

www.feg.hu

Parapetes konvektorok BEÁTA



BEÁTA parapetes konvektorcsalád

A **Beáta** parapetes konvektorcsalád (**Beáta 2, 3, 4, 5.1**) minden helyiség fűtéséhez kínál megfelelő méretű készüléket. A kisebb helyiségek fűtésére alkalmas 2 Kw-os készüléktől egészen a nagyobb szobák fűtésére is kiválóan alkalmas 5 Kw-os készülékig.

- **parapetes** kivitel
- **nagy** választék
- **kis** méret

A készülék felszerelése és üzemeltetése engedélyköteles.

Műszaki adatok

| Készülék típusa | BEÁTA 2 | | | BEÁTA 3 | | | BEÁTA 4 | | | BEÁTA 5.1 | | |
|----------------------------------|---------|-----|------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | H | S | PB | H | S | PB | H | S | PB | H | S | PB |
| Névleges hőterhelés | 2.2 | 2.2 | 2.45 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 5.6 | 5.4 |
| Hatásfok névleges terhelésen (%) | 92 | 92 | 89 | 91 | 89 | 88 | 89 | 90 | 87 | 85 | 85 | 84 |
| Magasság (mm) | 600 | | | 600 | | | 600 | | | 600 | | |
| Szélesség (mm) | 416 | | | 543 | | | 670 | | | 808 | | |
| Mélység (mm) | 215 | | | 215 | | | 215 | | | 215 | | |
| Tömeg (kg) | 15 | | | 19 | | | 23 | | | 30 | | |
| Gázcsatlakozás | G 1/2" | | | G 1/2" | | | G 1/2" | | | G 1/2" | | |

FÉG Konvektor Rt.

2364 Ócsa, Kiss János u. 34-38.

Központ: Tel.: (+36 29) 378-017, Fax: (+36 29) 378-031

E-mail: feginfo@feg.hu

Ügyfélszolgálat: (06 40) 986-532

E-mail: info@feg.hu

www.feg.hu



Forgalmazó:

Konvektorok



F8.50 klasszikus konvektor



Zeusz látványkonvektor



GF konvektorok



Beáta konvektorok



A megbízható meleg

Klasszikus konvektorok

F8.50



Parapetes (F) és kéményes (P) kivitelben is kapható.



F8.50 típusú konvektor lemez hőhasznosítóval

A FÉG évtizedes hagyományokkal rendelkező készüléke az **F8.50** típusú konvektor, amely nagy teljesítményével és megbízhatóságával kiválóan alkalmas nagyobb helységek fűtésére. A lemez hőhasznosítónak köszönhetően biztosított a gyors felfűtés, amely a gazdaságos üzemelés alapja.

A készülék felszerelése és üzemeltetése engedélyköteles.

- **évtizedes** múlt
- **klasszikus** megjelenés
- **nagy** teljesítmény
- **lemez** hőhasznosító

| Készülék típusa | EURO F8.50F | | | EURO F8.50P | | |
|----------------------------------|-------------|--------|-----|-------------|--------|-----|
| | H | S | PB | H | S | PB |
| Gázfajta (kWh/m ³) | | | | | | |
| Névleges hőterhelés (kW) | 6.2 | 4.9 | 6.1 | 6.5 | 5.1 | 6.5 |
| Hatásfok névleges terhelésen (%) | 90 | 88 | 90 | 85 | 83 | 85 |
| Magasság (mm) | | 620 | | | 720 | |
| Szélesség (mm) | | 840 | | | 840 | |
| Mélység (mm) | | 351 | | | 430 | |
| Tömeg (kg) | | 30 | | | 30 | |
| Gázcsatlakozás | | R 1/2" | | | R 1/2" | |

A P típusú készülék csatlakozó égéstermék elvezető cső névleges átmérője 76 mm.



06-40-98-65-32

www.feg.hu

Klasszikus konvektorok

GF25

GF35



Parapetes (F) és kéményes (P) kivitelben is kapható.

Mindkét készülék kapható korona (10) és perforált (11) burkolattal is.



GF25 • GF35 típusú konvektorok lemez hőhasznosítóval

A klasszikus konvektorok széles méretválasztékát biztosítják a **GF** konvektorok, melyek 4 különböző típusban kaphatóak. A **GF25** és **GF35** típusok lemez, míg a **GF30** és **GF40** típusú készülékek (lásd a következő oldalon) öntöttvas hőhasznosítóval készülnek. A klasszikus konvektorok minden típusa kapható kéménybe köthető, illetve zárt égésterű (parapetes) változatban is.

- **lemez** hőhasznosító
- **kíváló** hatásfok
- **két féle** burkolat

A készülék felszerelése és üzemeltetése engedélyköteles.

| Készülék típusa | Euro GF25.10 | | | Euro GF25.11 | | | Euro GF35.10 | | | Euro GF35.11 | | |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| | H | S | PB | H | S | PB | H | S | PB | H | S | PB |
| Névleges hőterhelés (kW) | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 4.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | 3.4 | 4.4 |
| Hatásfok névl. terhelésen (%) (F) | 94 | 93 | 95 | 93 | 91 | 93 | 93 | 91 | 93 | 93 | 91 | 93 |
| Hatásfok névl. terhelésen (%) (P) | 88 | 87 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 86 | 88 | 88 | 86 | 88 |
| Magasság (mm) | 658 | | | 650 | | | 658 | | | 650 | | |
| Szélesség (mm) | 502 | | | 500 | | | 632 | | | 630 | | |
| Mélység F típus (mm) | 300 | | | 310 | | | 300 | | | 310 | | |
| Mélység P típus (mm) | 365 | | | 375 | | | 365 | | | 375 | | |
| Tömeg (kg) | 20 | | | 20 | | | 24 | | | 24 | | |
| Gázcsatlakozás | R 1/2" | | | R 1/2" | | | R 1/2" | | | R 1/2" | | |

A P típusú készülék csatlakozó égéstermék elvezető cső névleges átmérője 76 mm.



06-40-98-65-32

www.feg.hu

Klasszikus konvektorok

GF30

GF40

Parapetes (F) és kéményes (P) kivitelben is kapható.

Mindkét készülék kapható korona (10) és perforált (11) burkolattal is.



GF30 • GF40 típusú konvektorok öntöttvas hőhasznosítóval

A klasszikus konvektorok széles méretválasztékát biztosítják a **GF** konvektorok, melyek 4 különböző típusban kaphatóak. A **GF25** és **GF35** típusok lemez (lásd az előző oldalon), míg a **GF30** és **GF40** típusú készülékek öntöttvas hőhasznosítóval készülnek. A klasszikus konvektorok minden típusa kapható kéménybe köthető, illetve zárt égésterű (parapetes) változatban is.

- **öntöttvas** hőhasznosító
- **kíváló** hatásfok
- **két féle** burkolat

A készülék felszerelése és üzemeltetése engedélyköteles.

| Készülék típusa | Euro GF30.10 | | | Euro GF30.11 | | | Euro GF40.10 | | | Euro GF40.11 | | |
|-----------------------------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|
| Gázfajta | H | S | PB | H | S | PB | H | S | PB | H | S | PB |
| Névleges hőterhelés (kW) | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 4.3 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 3.3 | 4.4 |
| Hatásfok névl. terhelésen (%) (F) | 94 | 93 | 95 | 94 | 93 | 95 | 91 | 88 | 91 | 91 | 88 | 91 |
| Hatásfok névl. terhelésen (%) (P) | 88 | 87 | 88 | 88 | 87 | 88 | 87 | 83 | 85 | 87 | 83 | 85 |
| Magasság (mm) | 658 | | | 650 | | | 658 | | | 650 | | |
| Szélesség (mm) | 502 | | | 500 | | | 632 | | | 630 | | |
| Mélység F típus (mm) | 315 | | | 325 | | | 315 | | | 325 | | |
| Mélység P típus (mm) | 375 | | | 385 | | | 375 | | | 385 | | |
| Tömeg (kg) | 34 | | | 34 | | | 44 | | | 44 | | |
| Gázcsatlakozás | R 1/2" | | | R 1/2" | | | R 1/2" | | | R 1/2" | | |

A P típusú készülék csatlakozó égéstermék elvezető cső névleges átmérője 76 mm.